



BB 藍盒子

技術資料

Technical Information

目錄

藍盒子(Blue Box)/ BB	2
壹、卸貨入口及佈景運送通道.....	3
一、卸貨車道.....	3
二、藍盒子卸貨區.....	4
三、佈景運送通道.....	5
貳、舞台技術資料.....	6
一、舞台空間.....	6
二、舞台設備.....	8
參、燈光技術資料.....	13
一、燈光系統.....	13
二、燈光設備.....	14
二、線材數量與其他配件.....	16
三、各區迴路表.....	19
四、場燈迴路.....	24
肆、視聽技術資料.....	25
一、音響控制室設備.....	25
二、揚聲器系統.....	25
三、舞台監聽系統.....	26
四、麥克風.....	26
五、內部通訊系統.....	27
六、線材與腳架相關設備.....	27
七、迴路分配圖.....	29
八、跳線面板清單.....	30
伍、其他設備及梳化間.....	31
一、後台其他設備.....	31
二、演出團隊後台梳化間.....	31

藍盒子(Blue Box)/ BB

- 劇場資訊：

舞台面位於四樓


觀眾席總數 499 席

四樓觀眾席 404 席

五樓觀眾席 89 席


輪椅席 6 席

本觀眾席結構為固定配置，無法拆卸。



壹、卸貨入口及佈景運送通道

卸貨入口位置承德路貨車專用門進入，連接引道至 2F 卸貨區





一、卸貨車道

承德路出入口尺寸：寬 810 cm


貨車道尺寸：408 cm (W) x 437 cm (H)





二、藍盒子卸貨區

4F 過道門尺寸：250 cm (W) × 270 cm (H)



三、佈景運送通道

10 號大貨運電梯

尺寸：1405 cm (長) × 340 cm (寬) × 400 cm (高)

載重限制：25000 kg

可達樓層：2F：雙出入口/車道層/裝卸貨碼頭

4F：雙出入口/GT、BB 舞台面

7F：單出入口/GP 舞台面

9 號中貨運電梯

尺寸：1042 cm (長) × 210 cm (寬) × 260 cm (高)

載重限制：8000 kg

可達樓層：2F：雙出入口/車道層/裝卸貨碼頭

3F：單出入口/樂器儲藏室 200(W) x 210(H)/GT 樂池 95(W) x 200 (H)

4F：雙出入口/GT、BB 舞台面

5F：單出入口/燈光儲藏室

6F：雙出入口/梳化間區 147(W) x 199 (H)/BB 頂棚/GP 樂池

7F：雙出入口/GP 舞台面

8 號小貨運電梯

尺寸：400 cm (長) × 170 cm (寬) × 230 cm (高)


載重限制：3000 kg

可達樓層：B1~12F

貳、舞台技術資料

一、舞台空間

- i. 4樓舞台區：1796.65 cm (長) × 1990 cm (寬)
與 GT 以隔音牆為間隔，隔音牆前 30 cm 處有防火鐵捲門軌道，軌道上不可放置物品。
- ii. 5樓工作廊道下方設置活動式隔音牆，隔音牆兩面材質不同，可依吸音、反音需求選擇。
- iii. 頂棚：高度為 940 cm
- iv. 舞臺材質：黑色/45mm，厚三明治木頭板，負載：500 kg/m²




1. 主舞台工作廊道

5 樓工作廊道：距離舞台面 440 cm，左右舞台走道寬 230 cm。

5M 樓工作廊道：距離舞台面 667 cm，左右舞台走道寬 192.5 cm，上舞台走道寬 150 cm。

地面載重 250 kg/m²，欄杆載重 100 kg/m。



二、舞台設備

1. 懸吊系統

i. 吊桿

- 舞台上吊桿

型式：電動低速吊桿

數量：10 桿

長度：1800 cm，兩端設有延伸桿，可延伸 100cm

管徑：4.83 cm

載重：500 kg，80 kg/m

延伸桿載重：50 kg

升降揚程：以舞台面為基準 + 100 cm ~ +900 cm

速度：0.3 m/s

- 側邊吊桿

型式：電動低速吊桿

數量：8 桿，一側 4 桿

長度：580 cm ~ 600 cm，兩端設有延伸桿，可延伸 100cm

管徑：4.83 cm

載重：400 kg，80 kg/m

延伸桿載重：50 kg


升降揚程：以舞台面為基準 + 100 cm ~ +800 cm

速度：0.3 m/s

2. 舞台桿位與隔音牆距離

吊桿至與 GT 隔音牆面 B 距離：

編號	到隔音牆 B 距離(cm)	編號	到隔音牆 B 距離(cm)
B01	3198	B06	1491
B02	2968	B07	1038
B03	2860	B08	672
B04	2157	B09	473
B05	1867	B10	315



(上圖為吊桿與隔音牆之位置關係)

3. 舞台其他設備

i. 移動式 2.5kN 變速單點吊車

數量：8 組 (因設備未調整完成，現階段只能使用 4 組)

尺寸：140 cm×100 cm×80 cm

載重：250 kg

揚程：以舞台面為基準+100 cm ~ +650 cm

速度：0.012 ~ 1.2 m/s

最大加速度：0.6 m/s²

ii. CM 定速電動鏈條吊車

(不能寫 cue，不開放演出中升降)

數量：20 組

載重：1000 kg

速度：4 /min

iii. 布幕

No.	品名	尺寸規格	顏色	數量	備註
1	翼幕	300 cm (寬) × 850 cm (高)	黑	2 對	
2	沿幕	1800 cm (寬) × 200 cm (高)	黑	2 片	
3	背黑幕	1000 cm (寬) × 850 cm (高)	黑	2 片	
4	紗幕	1700 cm (寬) × 850 cm (高)	Gerriets 黑 6 point sharktooth Falstaff	1 片	收費項目
5	紗幕	1700 cm (寬) × 850 cm (高)	Gerriets 白 Vision Gauze PARSIFAL	1 片	收費項目
6	背照幕	1700 cm (寬) × 850 cm (高)	Gerriets GmbH 黑色/PVC SHOW® 2.2 anthracite	1 片	收費項目

iv. 其他舞台配件

No.	品名	尺寸規格	數量	備註
1	鋁製 A 梯	6 尺	2	
2	黑色舞蹈地板	100 cm (寬) × 2000 cm (長)	21	反面白色 配有地板車 3 車
3	黑色快換板	4 尺×8 尺	15	
4	鋁製布幕底桿	3 m	10	銀/輕
		2 m	1	
		1 m	1	
5	鋁製布幕底桿保護頭 (公頭)		5	

6	鋁製布幕底桿保護頭 (母頭)		5	
7	黑色布幕底桿	3m	20	約 8.2kg/支
8	22 米軌道及其配件：		1 組	
	龍電軌道	3 m	4	
		2 m	4	
		1 m	2	
	軌道操作繩	60m	1	
	Single Carrier		60	
	Master Carrier		2	
	轉向滑輪		2	
	雙溝滑輪		1	
	End Stop		4	
	地滑輪(圓形)		1	
	軌道接針		16	
	軌道接片組 (接片*2/圓管夾*2/結合螺絲組*3)		8	
	軌道夾片組 (圓管夾*2/方管夾*2/結合螺絲組*3)		22	

參、燈光技術資料

一、燈光系統

1. 網路系統


- NETWORK 訊號傳送方式 以 sACN 通訊協定為主要 依 CLASS B 型式設定 255.255.0.0
- 牆壁內嵌網路線規格 CAT.6 型式
- 可使用網域區段 10.0.20.51~100
- 可提供移動式 NET→DMX 訊號轉換器

2. 調光器系統與電壓規格

- 品牌/型號：Strand Lighting / EC21
- Volt：380V/220V
- 3kw SCR 調光模組 單一迴路最大負載安培數 Max Loading Amp：16A
- 3kw 繼電模組 單一迴路最大負載安培數 Max Loading Amp：16A
- 5kw SCR 調光模組 單一迴路最大負載安培數 Max Loading Amp：25A
- 訊號輸入端可接收的訊號類別：SHOWNET/DMX512

3. 外接電箱

- 位置：舞台下方 3 樓位置
- 圖示 A：美規快速接頭 3 ϕ 4 線+G 380V/220V 獨立負載 200A
- 圖示 B/C：[CEE 63A](#) 5 芯 (3P+N+G) 母座：3 ϕ 4+G 獨立負載 75A
- 圖示 A+B+C 同時總負載 225A



二、燈光設備

1. 設備清單

序號	品項與廠牌型號	總數	位置	數量	備註
1	燈光控制台 grandMA 2 light	1	5MF 控制室		
2	備援設備 grand-MA 2 Replay Unit	1	5MF 控制室		
3	3KW 6 迴路捲線機 (含控制迴路) Conductix Wampfler SR40.3PA.13GB090+2(2UC)	20	頂棚		使用捲線器，升降 桿限速 20cm/sec 為上限。 演出中，捲線器 不得升降。
4	橢圓形反射鏡聚光燈 14 度 Selecon SPX 14 °	26	燈車		
5	橢圓形反射鏡聚光燈 19 度 Selecon SPX 19 °	62	燈車		
6	橢圓形反射鏡聚光燈 26 度 Selecon SPX 26 °	92	燈車	40	
			工作廊道	52	
7	橢圓形反射鏡聚光燈 36 度 Selecon SPX 36 °	122	燈車	96	
			工作廊道	26	
8	橢圓形反射鏡聚光燈 50 度 Selecon SPX 50 °	30	燈車		
9	橢圓形反射鏡聚光燈變焦 18-34 度 Selecon Acclaim Zoomspot MKII 18~34 °	12	燈車		
10	橢圓形反射鏡聚光燈變焦 24-44 度 Selecon Acclaim Zoomspot MKII 24~44 °	12	燈車		

11	拋物面反射聚光燈 PAR64 KUPO PAR-64LB-UL	40	燈車	VN*10	
				N*10	
				M*10	
				W*10	
12	佛氏聚光燈 1kw Selecon Rama 150	40	燈車		Barndoor*20
13	佛氏聚光燈 2kw Selecon Rama 150	24	燈車		Barndoor*20
14	佛氏聚光燈 5kw ARRI ST5 Fresnel 5kw	12	儲藏室		三廳共用器材， 須協調使用。
15	四燈式非對稱反射鏡天幕燈(1 kw X 4) Selecon Aurora 4-way square	14	燈車		
16	四燈式非對稱反射鏡地排燈(1 kw X 4) Selecon Aurora 10AUGRD4	8	燈車		
17	Chauvet Ovation CYC 1 FC	22	右側台		
18	Clay Paky Mini-B ParLED Aqua	40	右側台		
19	追蹤燈(1kw 以上) Lycian M2 Medium Lens 1200W	2	5MF 工作廊道		
20	煙霧機 Antari F-4 Fazer Antari F-4	2	儲藏室		收費項目 (含 DMX 風扇)
21	霧機 Antari HZ-1000 Hazer Antari HZ-1000	2	儲藏室		收費項目 (含 DMX 風扇)
22	霧機 Antari HZ-500 Hazer Antari HZ-500	4	儲藏室		收費項目 三廳共用器材， 須協調使用。

2. 調燈梯

型號：SNORKEL UL40
 揚升最高高度為：1219cm
 揚升最大載重為：136kg
 升降機自重（含電池）：492kg
 電池式單人工作升降機
 數量：2 台

-欲使用調燈梯工作需於使用前執行安全教育宣導



二、線材數量與其他配件

品項	規格	數量	存放位置
移動式捲線器	3kw 六迴路	20	頂棚
移動式迴路盒	3kw 六迴路	20	燈車
GrandMA3 Node	2 Port	3	網櫃
DP-81II Isolated	1 對 8 port	2	網櫃
Chauvet RDMX Splitter8 Isolator	2 對 8 Port	3	網櫃
Multi cable 3kw (附 DMX 訊號)	2m	22	線車
		22	頂棚
	10m	14	頂棚
	25m	14	頂棚
CEE 16A 歐規延長線	1m	40	線車
	3m	30	線車
	5m	56	線車
	10m	56	線車

	15m	36	線車
	20m	18	線車
CEE 32A 歐規延長線	5m	20	線車
	10m	20	線車
	15m	20	線車
	20m	16	線車
19PIN(公)→CEE16A 六迴路 豬尾	1m	66	線車
19PIN(母)→CEE16A 六迴路 豬公	1m	10	線車
CEE 16A 歐規並聯 Y-cord	1m	70	線車
Multi cable (19 PIN/2.5mm ²)	5m	20	線車
		10	頂棚
	10m	10	線車
		20	廊道
	20m	20	廊道
DMX 5PIN cable	1m	14	線車
	3m	20	線車
	5m	20	線車
	10m	20	線車
	20m	10	線車
	30m	10	線車
	10m	10	頂棚
	15m	10	頂棚
Chauvet Ovation CYC 1 FC 電源線	16A 歐規電源線	22	網櫃
Chauvet Ovation CYC 1 FC 對接線	Power Kom 2m	20	網櫃
Clay paky Mini-B ParLED 電源線	16A 歐規電源線	40	箱內
Clay paky Mini-B ParLED 對接線	Power Kom 1m	40	箱內


色片夾			
Selecon SPX 色片夾 5.5"	15.8*15.8cm	332	儲物櫃
Selecon SPX 色片夾 4"	12.5*12.5cm	24	儲物櫃
Selecon SPX IRIS		40	儲物櫃
Selecon SPX Gobo Holder	B size	29	儲物櫃
Selecon Fresnel 1 kw 色片夾 6"		40	儲物櫃
Selecon Fresnel 2 kw 色片夾 8"	24.5*24.5cm	24	儲物櫃
ARRI ST5 Fresnel 5 kw 色片夾	40.5cm (圓形)	12	儲藏室
PAR-64 色片夾 8"	25.5*25.5cm	33	儲物櫃
Cyc Selecon Aurora 天幕燈/地排燈 色片夾	30.5*31cm	88	儲物櫃
Top Hat 高帽子	全罩	40	網櫃
其他			
BOOM BASE	(W)50*(H)80cm	12	右側台
TONE	6 尺	12	
	8 尺	16	
	10 尺	16	
	12 尺	12	
低腳架(含轉接頭)	(H)13cm	20	

低腳架圖示




三、 各區迴路表


1. 3 樓舞台下方迴路圖




2. 4 樓舞台層迴路圖




3. 5 樓迴路圖



4. 5 樓工作廊道迴路(燈具基本配置)圖



5. 6 樓頂棚迴路圖



四、場燈迴路

MK2—IP : 10.0.20.204

Universe : 10 sACN

1. 4 樓坎崁燈

觀眾席右邊 / 雙號 DIM : 3

觀眾席左邊 / 單號 DIM : 6

觀眾席後面 / 中間 DIM : 7

觀眾席左邊筒燈 DIM : 11

觀眾席右邊筒燈 DIM : 12

2. 4 樓地板條燈

DIM : 8

3. 5 樓地板條燈

左舞台 / 單號 DIM : 4

右舞台 / 雙號 DIM : 5

4. 5 樓觀眾席階梯燈

DIM : 1

5. 頂棚藍色場燈

Grid上方 DIM : 13~21

GT 後舞台挑空區 DIM : 22~24 預設關閉，如需使用機櫃要開

肆、視聽技術資料

一、音響控制室設備

音響控制室設備 Audio Control Room				
序號	項目	型號	數量	備註
1	數位混音控制器	YAMAHA QL-1	1	主要系統
2	數位混音控制器	YAMAHA QL-1	1	備援系統
3	插卡式(SD 卡)錄放音機	Tascam SS-R250N	2	
4	CD/USB 播放機	NUMARK MP103USB	1	
5	訊號隔離變壓器	Behringer MS-8000	2	12ch 輸入

二、揚聲器系統

揚聲器系統 Loudspeaker System				
序號	項目	品牌型號	數量	備註
1	點聲源主揚聲器	K&F CA-1215-9 含吊架	10	90° x 50° (W x H x D)434 x 680 x 412 mm Weight : 36.4 kg
2	重低音揚聲器	K&F Sequenza 10B	4	2*15" omni
-擴大機為 K&F 80:4 三台，共可提供輸出通道為 12 路。 -揚聲器交予團隊前會使用儀器檢測正常 / 團隊歸還時亦會做檢測；揚聲器由團隊自行安裝、配線、拆卸，迴路配置由館方人員協助。				

三、舞台監聽系統

舞台監聽系統 Stage Monitor System				
序號	項目	品牌型號	數量	備註
1	移動式舞台監聽揚聲器	K&F Gravis 12N	8	65° x 50° (無吊架) 收費項目
2	舞台監聽揚聲器用擴大機	UNIKA PWM-10000Q 4ch	2	收費項目

四、麥克風

麥克風 Microphone				
序號	項目	品牌型號	數量	備註
1	無線麥克風系統主機	MIPRO ACT-747	1	
2	手握無線麥克風	MIPRO ACT-7H	4	
3	收音麥克風	SHURE SM-58	6	收費項目
4	地板收音麥克風	SHURE MX392/C	8	收費項目
5	電容式收音麥克風	DPA-4011A	8	收費項目

五、內部通訊系統


內部通訊系統 Intercom & backstage communication system				
序號	項目	品牌型號	數量	備註
1	雙迴路有線對講子機	Clear-Com HBP-2X	10	
2	單耳頭戴式耳機麥克風	Clear-Com CC-300	10	
3	無線對講子機(含耳麥)	Clear-Com FS II-BP19-X4-EU + CC-300	6	收費項目

六、線材與腳架相關設備

線材與腳架相關設備 Cable & Stand related equipment				
序號	項目	品牌型號	數量	備註
1	兩節斜桿式麥克風架	吉南 K308B	10	
2	立式長斜架	K&M 25200-300-55	10	需自備 3/8 轉 5/8 螺牙轉接頭
3	立式短斜架	K&M 25900-300-55	10	需自備 3/8 轉 5/8 螺牙轉接頭
4	立式圓盤斜架	K&M 26145-300-55	4	需自備 3/8 轉 5/8 螺牙轉接頭
5	立式圓盤短斜架	K&M 25960-300-55	4	需自備 3/8 轉 5/8 螺牙轉接頭
6	方形底盤氣壓式喇叭架	SoundKing SB315	6	
7	手搖式喇叭三腳立架	ST168B	8	
8	麥克風訊號線	5M	10	

9	麥克風訊號線	10M	10	
10	麥克風訊號線	20M	10	
11	喇叭線 4P-Speakon(灰)	5M	4	
12	喇叭線 4P-Speakon(灰)	20M	9	
13	喇叭線 4P-Speakon(灰)	25M	7	
14	3mm/3C 動力線	5M	5	
15	3mm/3C 動力線	15M	5	
16	排插		4	

七、迴路分配圖



八、跳線面板清單

BB藍盒子跳線面板清單



Mic in

控制區		右舞台		左舞台	
面板	編號	面板	編號	面板	編號
AV 05-55	1-2	AV 04-63	1	AV 04-64	2



Tie Line

控制區		右舞台		左舞台	
面板	編號	面板	編號	面板	編號
AV 05-55	1-2	AV 04-63	1	AV 04-64	2



RJ 45

控制區		右舞台		左舞台	
面板	編號	面板	編號	面板	編號
AV 05-54	1-2	AV 04-64	1-2		
AV 05-55	1-2			AV 05-52	1-2



Speakon

控制區		右舞台		左舞台	
面板	編號	面板	編號	面板	編號
		AV 04-61	1-2	AV 04-62	1-2



單模光纖

控制區		右下舞台		左下舞台	
面板	編號	面板	編號	面板	編號
AV 05-55	1	AV 04-63	1		



多模光纖

控制區		右下舞台		左下舞台	
面板	編號	面板	編號	面板	編號
AV 05-55	1	AV 04-63	1		

伍、其他設備及梳化間

一、後台其他設備

序號	品名	尺寸規格	數量	備註
1	鋁製控台平台桌	182cm*91cm	3	可調整腳高 90~150*6 60~100*6
2	黑色靠背椅		40	
3	白長桌	180cm*75cm	19	
4	直立式蒸氣熨斗		2	
5	平板熨斗 + 燙馬		1 組	
6	穿衣鏡		2	
7	衣架		100	

二、演出團隊後台梳化間

編號	名稱	容納人數	化妝室	淋浴	備註
3F (共 12 間/可容納 59 人)					
301	GT 個人梳化間	1	1	1	
302	GT 個人梳化間	1	1	1	
303	GT 中型梳化間	5	1	1	
304	GT 中型梳化間	5	1	1	
305	GT 個人梳化間	1	1	1	
306	GT 個人梳化間	1	1	1	
307	GT 個人梳化間	1	1	1	
308	GT 大型梳化間	16	none	none	
309	GT 個人梳化間	1	1*	1	無障礙廁所
310	GT 個人梳化間	1	1*	1	無障礙廁所
311	GT 大型梳化間	14	none	none	

312	GT 大型梳化間	12	none	none	
4F (共計 2 間/可容納 3 人)					
401	BB 個人梳化間	2	1*	1	無障礙廁所
402	BB 個人梳化間	1	none	none	
5F(共計 6 間/可容納 21 人)					
501	BB 個人梳化間	1	1	1	
502	BB 個人梳化間	1	1	1	
503	BB 中型梳化間	5	1	1	
504	BB 中型梳化間	5	1	1	淋浴無隔間
505	BB 個人梳化間	1	1	1	
506	BB 中型梳化間	8	none	none	
6F(共計 9 間/可容納 74 人)					
601	GP 中型梳化間	9	none	none	
602	GP 中型梳化間	5	none	none	
603	GP 中型梳化間	4	none	none	
604	GP 大型梳化間	17	1	3	
605	GP 大型梳化間	19	1	3	
606	GP 中型梳化間	5	1	1	
607	GP 中型梳化間	5	1*	1	無障礙廁所
608	GP 中型梳化間	6	none	none	近樂池 / 洗手台*1
609	GP 中型梳化間	4	none	none	近樂池 / 洗手台*1
7F(共計 6 間/可容納 21 人)					
701	GP 個人梳化間	1	1	1	
702	GP 個人梳化間	1	1	1	
703	GP 中型梳化間	5	1	1	
704	GP 中型梳化間	5	1	1	
705	GP 個人梳化間	1	1	1	
706	GP 中型梳化間	8	none	none	
8F(共計 1 間/可容納 6 人)					
	備用梳化間	6	1	1	暫不開放使用