



臺北
表演藝術
中心

TAIPEI
PERFORMING ARTS CENTER

技術資料-燈光組附件

煙霧機型錄

Technical Information

1. Antari F-4 煙霧機(內建風扇)



FLG-5E 高密度煙霧水



安特利煙霧水適合大部分廠牌型式的煙霧機特別適用於 Antari 的煙霧機。安特利的煙霧水是一種水性的混合物，採用可食性配方，無臭無味，沒有刺激性，無重金屬成分，屬於非易燃。使用後不會在其他的舞台設備上造成油性的殘留物，不會因為吸入性而造成人體健康傷害更不破壞自然環境，非常環保。所有的煙霧水皆經過 SGS 的認證及通過 MSDS 的安全報告。

特性

FLG 高密度煙霧水 (淡綠色) 所製造出純白、感光性高、密度適中而持久之煙霧。

適用機型

F-7

F-4

容量

5 公升 (1.32 加侖)

2. 霧機 Antari HZ-500



HZL 油性特效煙霧油



特性

這是一款特別合成的 Haze 油性煙霧油，它可以產生出半透明的純煙霧，具備極長的持久性，以及很低的濕氣含量。

Antari 的 HZL 特效煙油是無色、無味、非燃性，完全符合最嚴格的健康和安全規定，它的成分可以延長您特效機器機器的壽命。

容量

- HZL-1 : 1 公升 (0.26 加侖)
- HZL-5 : 5 公升 (1.32 加侖)

3. 霧機 Antari HZ1000(內建風扇)



HZL 油性特效煙霧油



特色
 這是一款特別配製的 HZL 特效煙霧油，它採用最安全的中性煙油，具有
 優異的持久性，以及最佳的煙霧效果！
 HZL 油以 40 度煙霧為特色，無味、無煙、無色且無刺激性氣味和化學
 殘留，它能使您的煙霧效果更顯持久。

容量
 - 400ml (16.9 加侖)
 - 400ml (16.9 加侖)

電壓	美規 : AC 100-120V, 50/60Hz 9.6A 歐規 : AC 220-240V, 50/60Hz 4.8A
額定功率	1150 瓦
耗油量	2.2 毫升/分鐘
油桶容量	6.4 公升 (1.69 加侖)
適用煙霧水	Antari HZL 特效煙霧油
運作時間	(最大輸出量下) 40 小時
適用環溫	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
控制方式	手動控制, 定時控制, DMX 512, 無線 DMX (選配)
DMX 頻道	佔用 2 頻道
連接座	Neutrik TRUE 1 Connector (主電源) XLR 3-pin and XLR 5-pin (DMX)
選擇性配件	W-DMX-PCBR 無線 DMX 模組
尺寸	長 690 寬 510 高 610 公釐 (長 27.16 寬 20.07 高 24.01 英寸)
重量	74.6 公斤 (164.46 磅)

收費方式：

	設備名稱 / 型號	數量	單位	單價	場館	備註
煙/霧機	煙霧機 Antari F-4	2	1台/1天	NT\$1,000	大劇院	附風扇及 一桶煙油
	煙霧機 Antari F-4	2	1台/1天	NT\$1,000	球劇場	
	煙霧機 Antari F-4	2	1台/1天	NT\$1,000	藍盒子	
	霧機 Antari HZ-1000	2	1台/1天	NT\$1,200	大劇院	附風扇及 一桶霧油
	霧機 Antari HZ-1000	2	1台/1天	NT\$1,200	球劇場	
	霧機 Antari HZ-1000	2	1台/1天	NT\$1,200	藍盒子	
	霧機 Antari HZ-500	4	1台/1天	NT\$1,200	三館共用	附風扇及 一桶霧油